












照明器具 参考姿図（改修後）					
直付型（LED）		埋込下面開放型型（LED）		ダウンライト（LED）	
					
A15	LSS 9-2-15				
A30	LSS 9-4-30	B48	LRS 6-4-48	C17	LRS1-17
A48	LSS 9-4-48				
A65	LSS 9-4-65				
LEDダウンシーリング		直付型（LED）		LEDブラケット（直付型）	
 天井直付型、拡散タイプ				 本体：ステンレス カバー：ポリカーボネート（乳白）	
E	LEDシーリングライト	F20	LSS 12-4-20-30K	G	LBF3MP/RP2-13
LED流し元灯（スイッチ付）		LEDスポットライト		LEDダウンライト（軒先用）	
					
J	LED 9.5W、光束=840lm、5.000K	K	LED 15.3W、光束=775lm、2.700K		
LED B級・BL形 避難口誘導灯		LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付		LEDダウンライト（軒先用）	
型式認定番号：1AM111-3209		 レンズ：ガラス、カバー：銅板（クールホワイトつや消し仕上） 電圧：100～242V、蓄電池：ニッケル水素電池 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニター（緑）付、リモコン：FSK90910K（1個）			
h1	SH1-FSF20-BL			aB	K1-LRS11-1

凡 例	
●	埋込スイッチ 1P15A×1
●●	埋込スイッチ 1P15A×2
●●●	埋込スイッチ 1P15A×3
●●●●	埋込スイッチ 1P15A×7
●換	埋込スイッチ 1P4A×1
●●換	埋込スイッチ 1P15A×1、1P4A×1
●●●換	埋込スイッチ 1P15A×2、1P4A×1
●●●●換	埋込スイッチ 1P15A×3、1P4A×1
●●●●●換	埋込スイッチ 3W15A×5
●●●●●●換	埋込スイッチ 3W15A×5、1P4A×1
⊗JB	アウトレットボックス
ⓂWP	防雨コンセント 2P15A×2
⊗BP	金属製 角形フランクプレート
LC	ライトコントロールユニット（AC100V）
※スイッチ・コンセントのプレートは金属製プレートとする	

